



SA-BS3-DB / SA-BS3-AWPB

The New Door Access Experience



SA-BS3-DB/SA-BS3-AWPB 顔認証ターミナル

SA-BS3-DB/SA-BS3-AWPBは、新しいアクセス制御標準を確立します。あらゆる規模のドアセキュリティを向上させ、新しいドアアクセス体験を提供。SA-BS3-DB/SA-BS3-AWPBは、高度な顔認識、アクセスクレデンシャルに加えて高い操作性を兼ね備えているため、物理的なセキュリティはもちろん、ユーザーの個人データを安全、確実に保護することができます。



複数の非接触式
クレデンシャル



ユーザーの個人データを
安全に保護



従来品の47%小型化
&簡単な設置

SECURE



SA-BS3-DB / SA-BS3-AWPB 顔認証ターミナル



製品の特長



複数の非接触式アクセス方法

複数のクレデンシャルオプションが用意されています。最適な認証方法を選択することができます。



顔認証



モバイル
アクセス



RFIDカード




QRコード*

*対応予定/別途、要ライセンス




顔認識アクセス用に最適化された高速でスマートなAI


NPU(ニューラルプロセッシングユニット)を使用し、AIエンジンのパフォーマンスを最大限に発揮します。AIアルゴリズムをNPUに最適化し、正確でスピーディーな認証を提供します。



ウォークスルー
顔認証。
移動する顔を
正確かつ迅速
に認証



動的な顔テン
プレートを使用。
様々なマッチング
パフォーマンスを
引き上げ



偽造顔検出機能
(画像、写真)



あらゆるドア、あらゆるビジネスに最適

小規模オフィスから大規模エンタープライズビルまで、あらゆる環境での設置、拡張が可能です。Suprema社のベストセラーである顔認証ターミナルFSF2と比較して、サイズが47%小型化しています。

- スリムでコンパクトなデザイン
- POE+のサポート少ない配線により迅速な設置が可能
- 屋内および屋外、どちらの環境にも最適な端末はIP65およびIK06*規格

*詳細は設置ガイドを参照



最高レベルのプライバシー保護

ISO/IEC27001認証を取得、プライバシーと生体認証データを保護

- 最も厳しいプライバシー規則の1つであるGDPRに準拠した設計
- セキュアエレメント(SE)を搭載し、サイバー攻撃を防止
- 検証された機関による侵入テストを実施済み
- 「Face Template on Mobile」クレデンシャルを提供

「Face Template on Mobile」とは? - 自分のデータを自身で所有

Suprema独自の認証方式「Face Template on Mobile」は、ユーザーがアクセス制御システムに登録し、自身の顔プロフィールをモバイルデバイスに直接保存できるようにします。これにより、ユーザーは自分のIDとプライバシーを完全に管理することができます。ユーザーの生体認証データは、会社のデータベースには保存されません。

*対応予定/時期未定

機種	SA-BS3-DB	SA-BS3-AWPB
バイオメトリック	顔	
RFオプション	125kHz :EM 13.56MHz :MIFARE, MIFARE Plus, DESFire, DESFire EV1/EV2/EV3 ^{※1} , FeliCa	125kHz :EM, HID Prox 13.56MHz :MIFARE, MIFARE Plus, DESFire, DESFire EV1/EV2/EV3 ^{※1} , iCLASS SE/SR/Seos,FeliCa
RF読取範囲 ^{※2}	EM,MIFARE, MIFARE Plus, DESFire: 30mm FeliCa: 15mm	EM/HID iCLASS/MIFARE: 30mm HID Prox/DESFire: 25mm FeliCa: 15mm
モバイル	NFC, BLE	
QRコード	対応予定	
CPU	1.5GHz クアッドコア (2.0 Tbps)	
メモリ	32GB フラッシュ + 4GB RAM	
暗号化チップ	対応	
LCD種別	5.5" IPS カラー LCD	
LCD解像度	720 x 1280 ピクセル	
音声	16 bit	
使用環境温度	-20°C~50°C	
使用環境湿度	0% ~80%、(ただし、結露なき事)	
カメラ	2MP x 2 (ビジュアル, IR)	
寸法 (W×H×D)	82.5 x 171 x 23.4 (mm)	
質量	本体: 370g, フラケット(ワッシャーとボルトを含む): 90g	本体: 380g, フラケット(ワッシャーとボルトを含む): 90g
IP等級	IP65	
IK等級	IK06	
各種規格	KC, CE, UKCA, FCC, RCM (Compliance :RoHS, REACH, WEEE) 準AC-23013号,TELEC(011-22091)	KC, CE, UKCA, FCC, RCM (Compliance :RoHS, REACH, WEEE) 準AC-23012号,TELEC(011-22092)

※1: DESFire EV2/EV3 カードは、DESFire EV1 カードの後方互換性を持つことによってサポートされます。

※2: RF 読み取り範囲は、設置環境によって異なります。

※3: 資格情報データを持たずに登録されたユーザーの数。

機種	SA-BS3-DB	SA-BS3-AWPB
顔認証	認識距離	0.6 ~ 1.0 m (登録時)
	認識高さ	1.4 ~ 1.9 m
	マッチングスピード	0.3秒未満
	ライブ顔検知	対応
容量	最大ユーザー数	100,000 ^{※3}
	最大認証資格数(1:N)	顔: 50,000
	最大認証資格数(1:1)	顔: 100,000 / カード: 100,000 / PIN: 100,000
	最大テキストログ	5,000,000
	最大イメージログ	50,000
インターフェイス	イーサネット	10/100/1000 Mbps, auto MDI/MDI-X
	無線LAN	— 802.11 b/g/n 2.4GHz
	RS-485	1ch ホストまたはスレーブ(選択可)
	Wiegand (入力/出力)	各1ch
	TTL入力	3ch (VIH: 3~5V VIL: 1V以下)
	リレー	1リレー (DC 30V 2A 抵抗負荷 DC 30V 1A 誘導負荷)
	PoE+	— IEEE 802.3 at 準拠
	インターホン	対応
	RTSP	対応
	USB	USB 2.0 (ホスト, TypeC)
	拡張USB	対応
	タンパー	対応
電源	DC 12V 2.5A, DC 24V 1.2A	

ご用命は信頼と実績の当社まで



Since 1914
株式会社 **ミヤギ**

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 2-4-3
https://www.miyagi-net.co.jp

☐ オフィスビジネス事業部

TEL.03-5695-4011 FAX.03-5695-4991

☐ オフィスソリューション事業部

TEL.03-3662-6817 FAX.03-3662-6818

☐ 人形町店(文具館/MUCCO)

TEL.03-3662-6813 TEL.03-3662-0875

担当者

